



# INDUSTRIE-SYSTEME



**Ihr exone Partner:**

RiseTEC - Inh. Sebastian Schnitzler  
Matthias-Claudius-Str. 2  
40699 Erkrath

0211/205454-20  
mail@risetec.de



## QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE. MIT VIEL LIEBE BIS INS DETAIL.

Bei uns arbeiten nur 155 Mitarbeiter, aber dafür können Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.



Gründungsjahr

1989

Kunden

über 2500

Servicequalität

100%

Betriebsfläche

~10.000 m<sup>2</sup>

**Produktvielfalt ist nur eine Seite - die andere ist die Kunst das Richtige zu wählen**

Wir bieten:

- PC-Systeme
- Workstations
- Business- & Rugged Notebooks
- Tablet PCs für Business & Industrie
- Server-Systeme
- Industrie-Lösungen
- Storage / NAS
- Secure Videoüberwachung
- Networking
- Digital Signage

**Unser Standard. Betreuung nach Maß.**

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Vielfalt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg.

Bedürfnisgerecht sind bei uns nicht nur die Lösungen, sondern auch die gesamte Kundenbetreuung. Dank persönlichem Ansprechpartner und hochmotivierter Experten-Teams, genießen unsere Kunden professionelle Beratung bis ins Detail. Und Sie dürfen sich auch nach dem Kauf auf uns verlassen: Unser Service steht der Zuverlässigkeit unserer Produkte in nichts nach.

**Für jede Größe. Und jede Branche.**

Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, sei sie noch so komplex.

Wir sind nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für Sonderlösungen, sondern führen auch eine umfassende Palette an Standardprodukten.

Technische Kompetenz, überragende Systemlösungen und höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nummer eins für innovative IT-Systeme.



<b>Bezeichnung</b>	Pokini Z530SSD 1GB W7Pro 32-bit V1.2	Pokini Z530SSD 1GB V1.2	Pokini Z530SSD 2GB W7Pro 32-bit V1.2	Pokini Z530SSD 2GB V1.2	Pokini A LowPower G-T40ESSD 4GB
<b>Artikelnummer</b>	63056	63058	63074	63076	71242
<b>Prozessor</b>	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T40E (2x 1,00 GHz, 512K L2 Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7 Professional 32-bit	Free DOS	Windows 7 Professional 32-bit	Free DOS	Free DOS
<b>Chipsatz</b>	Intel® US15W	Intel® US15W	Intel® US15W	Intel® US15W	A55E
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	AMD Radeon™ HD 6250
<b>Schnittstellen vorne</b>	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button
<b>Kommunikation</b>	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n
<b>Gehäuse</b>	Fanless	Fanless	Fanless	Fanless	lüfterloses Industriegehäuse
<b>Netzteil</b>	18 Watt, extern	18 Watt, extern	18 Watt, extern	18 Watt, extern	36 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Pokini A Professional G-T56NSSD 4GB	Pokini A LowPower G-T40E	Pokini A Professional G-T56NSSD 4GB W7Pro 64-bit	Pokini i Standard i3-3217UESSD 4GB W7Pro 64-bit	Pokini i Professional i7-3517UESSD 4GB
<b>Artikelnummer</b>	71266	71269	71275	71286	71293
<b>Prozessor</b>	AMD Embedded G-T56N (2x 1,65 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T40E (2x 1,00 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T56N (2x 1,65 GHz, 512K L2 Cache)	intel® Core™ i3-3217UE Prozessor	Intel® Core™ i7-3517UE (2x 1,70 GHz, 4M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS
<b>Chipsatz</b>	A55E	A55E	A55E	Intel® 6 /7 Series	Intel® QM77
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)
<b>Grafik</b>	AMD Radeon™ HD 6320	AMD Radeon™ HD 6250	AMD Radeon™ HD 6320	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	-	-	-	optional möglich
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x LAN, Audio, seriell, HDMI, Display Port, 2x eSATA	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	LAN: 2x 10/100/1000 MBit/s mit Wake-on-LAN WLAN: 802.11 b/g/n, inkl.	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	Alu-Druckguß, lüfterlos	lüfterloses Industriegehäuse
<b>Netzteil</b>	36 Watt, extern	36 Watt, extern	36 Watt, extern	externes Mini-Netzteil Output: 12V, 5,0A, 60W	60 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP 30	IP 30	-	IP 30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Pokini i Professional i7-3517UESSD 4GB W7Pro 64bit	Pokini i Standard i3-3217UESSD 4GB	Pokini Q2 N2600SSD 2GB	Pokini Q2 N2600SSD 2GB W7Pro 32-bit	Calmo UNI 3 GX-420CA
<b>Artikelnummer</b>	71297	75398	78521	78524	78689
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i7-3517UE (2x 1,70 GHz, 4M Cache)	Intel® Core™ i3-3217UE (2x 1,60 GHz, 3M Cache)	Intel® Atom™ N2600 (2x 1,60 GHz, 1M L2 Cache)	Intel® Atom™ N2600 (2x 1,60 GHz, 1M L2 Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Free DOS	Free DOS	Free DOS
<b>Chipsatz</b>	Intel® QM77	Intel® HM76	Intel® NM10	Intel® NM10	-
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	32 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	32 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	AMD Radeon™ HD 8400E
<b>Schnittstellen vorne</b>	optional	optional	2x USB 2.0, Power-Button	2x USB 2.0, Power-Button	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	1x USB 2.0, HDMI, Line-Out/Mic-In, DC-In	1x USB 2.0, HDMI, Line-Out/Mic-In, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	Fanless	Fanless	Mini ITX
<b>Netzteil</b>	60 Watt, extern	60 Watt, extern	30 Watt, extern	30 Watt, extern	65 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP 30	IP 20	IP 20	IP30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In / Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In / Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Calmo UNI 3 GX-217GA	Calmo UNI 3 GX-210HA	Pokini i Business 1047UESD 4GB	Pokini i Business 1047UESD 4GB W7Pro 64-bit	exone Industrie-Server 19" 4HE i7-4790K Win7Pro
<b>Artikelnummer</b>	78690	78691	81334	81335	82132
<b>Prozessor</b>	AMD Embedded GX-217GA (2x 1,65 GHz, 1M L2 Cache)	AMD Embedded GX-210HA (2x 1,00 GHz, 1M L2 Cache)	Intel® Celeron® 1047UE (2x 1,40 GHz, 2M Cache)	Intel® Celeron® 1047UE (2x 1,40 GHz, 2M Cache)	Intel® Core™ i7-4790K (4x 4,00 GHz, 8M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Free DOS	Free DOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	-	-	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® Q87
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 1.0 TB HDD 3,5" SATA3 mit 6
<b>Grafik</b>	AMD® Radeon HD 8280E	AMD® Radeon HD 8210E	Intel® HD Graphics 2000	Intel® HD Graphics 2000	Intel® HD Graphics 4600
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	-	-	-	2x USB 2.0
<b>Schnittstellen hinten</b>	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	Mini ITX	Mini ITX	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	4HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite
<b>Netzteil</b>	65 Watt, extern	65 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	Fortron® 2x 750 Watt, 80 PLUS Gold zertifiziert, redundant, 2x 40 mm
<b>Schutzart</b>	IP30	IP30	IP 30	IP 30	IP 20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>





<b>Bezeichnung</b>	Calmo M GX-420CA, 4 GB, 120GB SSD, W7	Pokini i2 Standard i3-4010USSD 4GB	Pokini i2 Standard i3-4010USSD 4GB W7Pro 64-bit	Pokini i2 Standard i5-4300USSD 4GB	Pokini i2 Standard i5-4300USSD 4GB W7Pro 64-bit
<b>Artikelnummer</b>	82192	83040	83041	83043	83045
<b>Prozessor</b>	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-4010U (2x 1,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-4010U (2x 1,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4300U (2x 1,90 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4300U (2x 1,90 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Embedded G-Series SoC	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)
<b>Grafik</b>	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	2x USB 3.0	2x USB 3.0	2x USB 3.0	2x USB 3.0
<b>Schnittstellen hinten</b>	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse
<b>Netzteil</b>	65 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Pokini i2 Standard i7-4600USSD 4GB	Pokini i2 Standard i7-4600USSD 4GB W7Pro 64-bit	Calmo BIG GX-420CA	exone Industrie 19" 2HE Engineer i7-4790	exone Industrie 19" 2HE Engineer i5-4460
<b>Artikelnummer</b>	83048	83049	83452	83554	83561
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i7-4600U (2x 2,10 GHz, 4M Cache)	Intel® Core™ i7-4600U (2x 2,10 GHz, 4M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i7-4790 (4x 3,60 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i5-4460 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Embedded G-Series SoC	Intel® Q87	Intel® Q87
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	180 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	2x 1.0 TB HDD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600
<b>Schnittstellen vorne</b>	2x USB 3.0	2x USB 3.0	-	2x USB 2.0	2x USB 2.0
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 1x seriell	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 1x seriell
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	robustes Industriegehäuse	2HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite	2HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite
<b>Netzteil</b>	60 Watt, extern	60 Watt, extern	250 Watt, intern	Fortron® 500 Watt, 85 PLUS Bronze zertifiziert, 80 mm Netzteil Lüfter	Fortron® 500 Watt, 85 PLUS Bronze zertifiziert, 80 mm Netzteil Lüfter
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP 30	IP 41	IP 20	IP 20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In/Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>





<b>Bezeichnung</b>	Calmo M i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 3200 GX-420CA, 4GB, 120GB SSD	Pokini B3, i3-5010U, 4 GB, WLAN, 128 GB SSD	exone CHICO i3-4160T, 4GB, 120GB SSD	exone CHICO i3-4160T, 4GB, 120GB SSD, W7
<b>Artikelnummer</b>	84037	85956	86182	87032	87069
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-5010U (2x 2,10 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-4160T (2x 3,10 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-4160T (2x 3,10 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	FreeDOS	FreeDOS	Free DOS	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Intel® Q87	Embedded G-Series SoC	-	Intel® H81	Intel® H81
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 4600	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	2x USB 3.0	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse	Aluminium	Aluminium
<b>Netzteil</b>	12V DC, 19A, extern	19V DC, 65 Watt, extern	65 Watt, extern	90 Watt, extern	90 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 50	IP 50	IP 30	IP 20	IP 20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	exone CHICO i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	exone CHICO i5-4590T, 4GB, 120GB SSD, W7	exone CHICO i7-4790T, 4GB, 120GB SSD	exone CHICO i7-4790T, 4GB, 120GB SSD, W7	Calmo M i3-4170T, 4GB, 120GB SSD, W7
<b>Artikelnummer</b>	87072	87096	87098	87099	87610
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i7-4790T (4x 2,70 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i7-4790T (4x 2,70 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Intel® H81	Intel® H81	Intel® H81	Intel® H81	Intel® Q87
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4400
<b>Schnittstellen vorne</b>	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In
<b>Kommunikation</b>	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse
<b>Netzteil</b>	90 Watt, extern	90 Watt, extern	90 Watt, extern	90 Watt, extern	12V DC, 19A, extern
<b>Schutzart</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 50
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Calmo S 7300 i5-4590T, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 6200 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 6400 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 3300 GX-420CA, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 3210 GX-420CA, 4GB, 120GB SSD
<b>Artikelnummer</b>	90997	91266	91268	91272	91278
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)
<b>Betriebssystem</b>	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS
<b>Chipsatz</b>	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q87	Embedded G-Series SoC	Embedded G-Series SoC
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	AMD Radeon™ HD 8400E	AMD Radeon™ HD 8400E
<b>Schnittstellen vorne</b>	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x seriell	2x USB 3.0	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x seriell	2x USB 3.0
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt
<b>Netzteil</b>	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern	19V DC, 65 Watt, extern	19V DC, 65 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
<b>Preis</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



<b>Bezeichnung</b>	Calmo S 3420 GX-420CA, 8GB, 120GB SSD	Calmo S 6210 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 7430 i5-4590T, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 7200 i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX S i5-4590, 8GB, 120GB SSD
<b>Artikelnummer</b>	91279	91282	91284	91368	92934
<b>Prozessor</b>	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590 Prozessor (4x 3,30 GHz, 6M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	Free DOS
<b>Chipsatz</b>	Embedded G-Series SoC	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q87
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600
<b>Schnittstellen vorne</b>	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 3.0	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 3.0	keine
<b>Schnittstellen hinten</b>	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	Mini Industrie PC
<b>Netzteil</b>	19V DC, 65 Watt, extern	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern	350 Watt Fortron®
<b>Schutzart</b>	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50	IP20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



<b>Bezeichnung</b>	Pokini K5 i5-4250U, 4GB, 120GB mSATA SSD	Calmo FLEXIBOX M i3-6100, 8GB, 120GB SSD	Pokini B3, i3-5010U, 4 GB, WLAN, 128 GB SSD, W7 Pro	Pokini B5, i5-5200U, 8 GB, WLAN, 128 GB SSD	Pokini B5, i5-5200U, 8 GB, WLAN, 128 GB SSD, W7
<b>Artikelnummer</b>	93553	94250	94370	94372	94374
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-4250U (2x 1,30 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-5010U (2x 2,10 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-5200U (2x 2,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-5200U (2x 2,20 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Free DOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	-	Intel® Q170	-	-	-
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	128 GB SSD mSATA SATA3	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 5000	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 5500
<b>Schnittstellen vorne</b>	2x USB 3.0, Audio, Infrarot-Empfänger, Power-Button	-	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	2x USB 3.0, Audio, Power-Button
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, miniHDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In
<b>Kommunikation</b>	10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses Industriegehäuse	Mini Industrie PC	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse
<b>Netzteil</b>	65 Watt, extern	300 Watt Fortron®	65 Watt, extern	65 Watt, extern	65 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP20	IP 30	IP 30	IP 30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	exone FANLESS 2201 i5-6400T, 4GB, 128GB SSD	Calmo FLEXIBOX M i3-6100, 8GB, 2x 120GB SSD	exone FANLESS 2201 i5-6400T, 4GB, 128GB SSD, W10Pro>W7	exone FANLESS 2201 i3-6100T, 4GB, 128GB SSD	exone FANLESS 2201 i3-6100T, 4GB, 128GB SSD, W10Pro>W7
<b>Artikelnummer</b>	94970	94985	95051	95055	95061
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-6400T (4x 2,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6400T (4x 2,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	FreeDOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Intel® H110	Intel® Q170	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	-	-	-	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	Mini Industrie PC	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse
<b>Netzteil</b>	120 Watt, extern	300 Watt Fortron®	120 Watt, extern	120 Watt, extern	120 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP 30	IP20	IP 30	IP 30	IP 30
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>





<b>Bezeichnung</b>	Calmo FLEXIBOX L i5-6400, 8GB, 2x 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX L i7-6700K, 16GB, 2x 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX M i5-6600, 8GB, 2x 120GB SSD	Calmo UNI 4 Pro, i5-6500T	Calmo UNI 4 Pro, i3-6100T
<b>Artikelnummer</b>	95546	95549	95676	96549	96551
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-6400 (4x 2,70 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i7-6700K (4x 4,00 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i5-6600 (4x 3,30 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-6500T (4x 2,50 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Free DOS	Free DOS	Free DOS	FreeDOS	FreeDOS
<b>Chipsatz</b>	Intel® H110	Intel® C236	Intel® Q170	Intel® Q170	Intel® Q170
<b>Arbeitsspeicher</b>					
<b>Festplatte</b>	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	-	-	-	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	Industrie PC	Industrie PC	Mini Industrie PC	Mini ITX	Mini ITX
<b>Netzteil</b>	300 Watt Fortron®	300 Watt Fortron®	300 Watt Fortron®	60 Watt, extern	60 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
<b>Preis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>



<b>Bezeichnung</b>	Calmo UNI 4 Pro, i5-6500T, W10Pro	Calmo UNI 4 Pro, i3-6100T, W10Pro	Calmo UNI 4 Entry, G4500T	Calmo UNI 4 Entry, G4500T, W10Pro
<b>Artikelnummer</b>	96553	96556	96959	96996
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-6500T (4x 2,50 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Pentium® G4500T (2x 3,00 GHz, 3M Cache)	Intel® Pentium® G4500T (2x 3,00 GHz, 3M Cache)
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	FreeDOS	Windows® 10 Pro 64-bit
<b>Chipsatz</b>	Intel® Q170	Intel® Q170	Intel® H110	Intel® H110
<b>Arbeitsspeicher</b>				
<b>Festplatte</b>	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s
<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
<b>Schnittstellen vorne</b>	-	-	-	-
<b>Schnittstellen hinten</b>	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell
<b>Kommunikation</b>	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
<b>Gehäuse</b>	Mini ITX	Mini ITX	Mini ITX	Mini ITX
<b>Netzteil</b>	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern
<b>Schutzart</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Garantie</b>	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
<b>Preis</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage